

НОВИНКА
















Светильники с низкой габаритной яркостью

- ▶ У светильника Low Lгаб снижена мощность, за счет чего они имеют низкую габаритную яркость.



У нас было 2 задачи: сделать маломощный светильник со световым потоком порядка 2200 лм, а также получить низкую габаритную яркость. Поэтому мы сделали два решения для двух целей.

Общая матрица серии:

	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Lгаб, кд/м ²	Серии и размеры	IP	КЦТ, К	Рассеиватель	Исполнение	
Низкая яркость	~15	~1800	<2000	 A 2.0 070		 3000K  4000K  5000K			
Low Lгаб				 C070/U	 C300/U				
Низкая мощность	~20	~2300	≥2000	 A 2.0 070					
Low P									

Список артикулов:

Артикул	Наименование
V1-C0-00080-20LL0-5401540	Св-к мед встр/накл 15Вт 4000К 595*595*85 мм IP54 опал Low Lгаб
V1-C0-00300-20LL0-5403040	Св-к мед встр/накл 30Вт 4000К 1195*595*85 мм IP54 опал Low Lгаб
V1-A0-0LL70-010P0-4001540	Св-к офис встр/накл 15Вт 4000К 595*595*50мм IP40 опал Low Lгаб
V1-A0-0LL70-010P0-4002040	Св-к офис встр/накл 20Вт 4000К 595*595*50мм IP40 опал
V1-A0-0LL70-01PRO-4002040	Св-к офис встр/накл 20Вт 4000К 595*595*50мм IP40 призма

