

Светильники светодиодные потолочные PPB Scandic-R 3000–6500 K

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов



РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА


Ra>80, пульсация <5%



ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА




PPB Scandic-R 3000–6500K WH/W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Форма корпуса: круг
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Цветовая температура: 3000–6500 K
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~170–265 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, ØАхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5036970	4895205036970	PPB Scandic-R 72w 3000-6500K WH/W IP20	72	5760	белый с планкой	Ø385x60	1,150	1/10
5037151	4895205037151	PPB Scandic-R 90w 3000-6500K GR/W IP20	90	7200	серый с планкой	Ø485x60	1,450	1/10
5036994	4895205036994	PPB Scandic-R 90w 3000-6500K WH/W IP20	90	7200	белый с планкой	Ø485x60	1,450	1/10