

### Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 06

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу. Применяются для внутреннего акцентного освещения коммерческих, общественных и жилых помещений.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, коэффициент пульсации менее 5%

#### РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ

#### СВЕТОВОГО ПОТОКА В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ



PTR 0610 10w BL





PTR 0620 20w WH




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол вращения прожектора: вокруг вертикальной оси 90°, вокруг горизонтальной оси 360°
- Угол светораспределения: 24°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 165–265 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 0610 10w



PTR 0620 20w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, АхВ мм	Вес, кг	Упак., шт.
5035676	4895205035676	<b>PTR 0610 10w 3000K 24° BL IP40</b>	10	3000	900	черный	Ø45x135	0,180	1/50
5035690	4895205035690	<b>PTR 0610 10w 3000K 24° WH IP40</b>	10	3000	900	белый	Ø45x135	0,180	1/50
5035713	4895205035713	<b>PTR 0610 10w 4000K 24° BL IP40</b>	10	4000	900	черный	Ø45x135	0,180	1/50
5035737	4895205035737	<b>PTR 0610 10w 4000K 24° WH IP40</b>	10	4000	900	белый	Ø45x135	0,180	1/50
5035751	4895205035751	<b>PTR 0620 20w 3000K 24° BL IP40</b>	20	3000	1800	черный	Ø80x170	0,225	1/40
5035775	4895205035775	<b>PTR 0620 20w 3000K 24° WH IP40</b>	20	3000	1800	белый	Ø80x170	0,225	1/40
5035799	4895205035799	<b>PTR 0620 20w 4000K 24° BL IP40</b>	20	4000	1800	черный	Ø80x170	0,225	1/40
5035812	4895205035812	<b>PTR 0620 20w 4000K 24° WH IP40</b>	20	4000	1800	белый	Ø80x170	0,225	1/40